

USP TACTICAL



Kaliber .45 Auto



Beschreibung und Teileliste
(Ergänzung zur Bedienungsanleitung Pistole USP)

Allgemeines

Wichtig!

Diese Anleitung beschreibt die Unterschiede zur Pistole USP.

Beachten Sie daher vor Gebrauch der Pistole unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung und vor allem die darin aufgeführten Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen.

Die Pistole USP TACTICAL ist weitgehend baugleich mit der Standard

USP .45 Auto, hat jedoch zusätzlich noch folgende Ausstattungskomponenten:

- Matchabzug mit einstellbarem Trigger Stop
- Verstellbares Präzisionsvisier
- Erhöhtes Korn
- Verlängertes Rohr mit O-Ring und Gewinde
- Patronenanzeige
- Verlängerter Magazinboden



Match-Abzug mit einstellbarem Trigger Stop

Der Match-Abzug hat eine verfeinerte Abzugscharakteristik mit einstellbarem Abzugsweg-Begrenzer um sofort nach Auslösen des Hahns die weitere Abzugsbewegung zu begrenzen.

Trigger Stop einstellen:

Einstellschraube mit beige-packtem Winkelschraubendreher soweit ein-



bzw. herausdrehen, daß der Abzug sicher auslöst.

Präzisions-Visier:


Die USP TACTICAL hat ein höhen- und seitenverstellbares Präzisionsvisier. Mit dem beige packten Justierschlüssel kann das Visier auf die gewünschte Treffpunktlage justiert werden.

Höhenverstellung:

Bei Hochschuß mit Justierschlüssel die Höhenverstellungsschraube im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

Bei Tiefschuß Höhenverstellungsschraube entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 1 cm Treffpunktverlagerung bei 25 m Entfernung.



Seitenverstellung:

Bei Linksschuß mit Justierschlüssel die Seitenverstellungsschraube im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

Bei Rechtsschuß Seitenverstellungsschraube entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 0,5 cm Treffpunktverlagerung bei 25 m Entfernung.

Erhöhtes Korn:

Durch das erhöhte Korn erhält der Schütze auch bei aufgeschraubtem Schalldämpfer ein normales Visierbild.

Verlängertes Rohr mit O-Ring und Gewinde

Das 125 mm lange Präzisionsrohr mit Polygonprofil ist für eine erhöhte Schußpräzision mit einem wärmebeständigen O-Ring versehen. Geben Sie nach dem Reinigen der Pistole einen Tropfen Öl auf den O-Ring am Rohr. Bei beschädigtem O-Ring ersetzen Sie den Ring von Hand. Ersatz-O-Ringe sind beige packt.



Das Rohr ist mit einem Linksgewinde zur Aufnahme eines speziellen Schalldämpfers ausgestattet.

Hinweis:

Beim Schießen mit der USP TACTICAL mit Schalldämpfer ist die Lebensdauer der Pistole beeinträchtigt. Verwenden Sie nur von HK empfohlenes Zubehör.

Patronenanzeige

Bei durchgeladener Pistole steht der rot gekennzeichnete Auszieher sichtbar- und fühlbar über die Verschlusskontur vor und zeigt an, daß sich eine Patrone im Patronenlager befindet.

Magazin mit verlänger- tem Magazinboden

Die Magazine der USP TACTICAL haben einen verlängerten Maga-

zinboden und bieten deshalb eine vergrößerte Griff-Fläche. Demontage und Montage des Magazinbodens entsprechen denen des Standardmagazins.

Technische Daten

Kaliber	.45 Auto
Funktionsprinzip	Rückstoßlader
Verschlußsystem	Modifiziertes Browning-Verriegelungssystem
Visierung	Verstellbares Präzisionsvisier

Maße:

Gesamtlänge	218 mm
Rohrlänge	129 mm
Visierlinie	171 mm
Dralllänge	406 mm
Gesamthöhe	154 mm
Gesamtbreite – Verschluß	29 mm
Gesamtbreite – Griffstück	32 mm

Gewichte:

Gesamtgewicht mit leerem Magazin	ca. 919 g
Magazin, leer	ca. 103 g

Sonstige Daten:

Abzugskraft – Direktabzug	ca. 17 N
Abzugskraft – Spannabzug	ca. 50 N
Magazinkapazität	12 Patronen

Teileliste und Zubehör

Bezeichnung	Ident-Nr.
Pistole USP TACTICAL, vollst.	217 700
Verschluß, vollst.	217 704
Visier	988 281
Korn	215 939
Rohr, ohne O-Ring	217 702
O-Ring	986 429
Pufferstange, vollst.	217 706
Griffstück, vollst.	217 846
Match-Abzug mit Trigger Stop	215 684
Auszieher mit Patronenanzeige	215 864
Magazin, vollst.	217 710
Match-Hahn	215 681
Winkelschraubendreher ISO 2936 – 1,5	958 179
Justierschlüssel	987 505

Heckler & Koch GmbH
Postfach 1329
D-78722 Oberndorf

Telefon 074 23/79-0
Telefax 074 23/79 24 06

© Copyright 1998
Änderungen vorbehalten
Subject to change
HK 1b/2275
Printed in Fed. Rep. of Germany
Ident.-No. 988 450